LANmark-OF Slimflex 单模跳线

LANMARK-OF SLIMFLEX 跳线 DSC/UPC - DSC/UPC 单模 LSZH 黄色 X M

Aginode Ref: N122.4CCYX

- 光纤跳线
- LANmark-OF 单模光纤性能
- GIGAliteFLEX 抗弯曲光纤
- 适用于机柜和工作场所



STANDARDS

ISO/IEC 11801

保修与安装

Aginode 的 LANmark-OF 光纤跳线专为室内应用设计，支持高速协议。
支持的高速协议包括但不限于以太网 1GBase-LX 和以太网 10GBase-LR

有关支持传输距离的详细信息，请参阅 LANmark-OF 质保模块。

典型的安装环境包括：

- 机柜内，用于将配线架连接至有源设备。
- 数据中心的交叉连接。
- 适用于工作区域，用于将工作站连接至墙面接口（光纤到桌面）。

特性

- 跳线符合 IEC 60794-2-50 标准
- 最大插入损耗符合 IEC 61300-3-4 标准：0.25 dB
- 典型插入损耗：0.1 dB
- 符合 IEC 61300-3-6 标准，LC/UPC 的最小回波损耗：50 dB
- 符合 IEC 61300-3-6 标准，LC/APC 的最小回波损耗：65 dB
- 双工 LC-LC、双工 LC-SC 和双工 SC-SC 跳线采用双工电缆结构，直径为 2 × 2.0 毫米。
- 19 毫米的短连接器护套
- 小弯曲半径：10 毫米
- 连接器附近附有可追溯性标签

光纤类型

LANmark-OF SM 跳线内部采用 LANmark-OF SM GIGAliteFLEX 光纤。这些光纤具有抗弯曲特性，符合 ITU-T G.657.A1 和 IEC 60793-2-50 标准，属于 B6.a1 型光纤。 单模跳线的外护套为黄色。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

设计

Aginode的LANmark-OF跳线根据“交叉”布线原理设计，以优化现场安装（A1-B2，B1-A2）。这符合IEC 11801和EN 50174-1:2009标准的要求。

“蝴蝶”式双工卡扣设计，只需卸下两个连接器并按相反顺序将其装回同一卡扣中，即可在现场轻松更改极性。此极性更改操作无需任何工具。

极性跳线原理图



Cross-over patch cord (A1 to B2 & B1 to A2)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Slimflex 跳线 DSC/UPC - DSC/UPC 单模 LSZH 黄色 X m

Characteristics

结构特性	
光纤类型	单模 9/125
外护套	低烟无卤阻燃
连接器类型	双工SC-SC
铠装类型	芳纶
颜色	黄
尺寸特性	
宽度	4 mm
标称内护套外径	2.0 mm
高度	2 mm
机械特性	
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	200 N
耐挤压 (IEC 794-1-E3)	100 N/cm
传输特性	
最大插入损耗，dB	0.25 dB
最小回波损耗，dB	50 dB
使用特性	
操作温度，范围	-10...50 °C
最小弯曲半径 - 静态	10 mm
阻燃 - 火焰	IEC 60332-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.