

LANmark-OF ENSPACE MPO-LC 模块

LANMARK-OF ENSPACE MPO无导针APC端面- 双工LC 模块 直通线序 12芯 单模 蓝色 内嵌防尘门

Aginode Ref: NSPACE.MSLC12BS

- ENSPACE 模块前部有 12 个 LC 蓝色单模适配器，后部有 1 个 MTP 适配器
- 模块内 MPO-12LC 光纤组件的低损耗单模性能
- 直通线序
- 模块可轻松安装到安捷诺的 ENSPACE 配线架中
- 模块可从面板前后安装

ENSPACE MPO 3 12 LC MPO LC MPO LC
MPO

LC LC

ENSPACE

12 ? ENSPACE MPO ENSPACE UHD 1U 12
1U 144 LC

8 ? ENSPACE MPO ENSPACE HD 1U 8
1U 96 LC

ENSPACE

TIA-568-C A?B ? C

- A
- B
- C ? C

ENSPACE MPO MPO
MPO

IEC 61300-3-45 IEC 61300-3-6

由于所有连接都已在工厂端接和测试，因此安装时间短，便于快速部署。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE MPO无导针APC端面- 双工LC 模块 直通 线序 12芯 单模 蓝色 内嵌防尘门

Characteristics

结构特性

| | |
|------|----------|
| 颜色 | 蓝 |
| 光纤类型 | 单模 9/125 |
| 布线类型 | 直通 |

传输特性

| | |
|------------|---------|
| 最大插入损耗, dB | 0.5 dB |
| 最小回波损耗, dB | 42 dB |
| 插入损耗, 典型值 | 0.25 dB |