

LANmark-OF 滑动卡入式配线架

LANMARK-OF 配线架 滑动卡入式 黑色

Aginode Ref: N439.4SNB

- 光纤配线架配有卡入式适配器，可实现快速安装、灵活性和可扩展性
- 密度：最多 12 个 DSC 或 24 个 DLC
- 具有 3 个不同锁定位置的滑动托盘
- 具有升降功能的大型接续盒，便于安装和检查
- 优化预端接安装，配备电缆接头和光纤管理功能
- 卡入式适配器上方设有标签标注区域

Aginode'LANmark-OF卡入式面板 的典型安装条件是办公室、校园和小型数据中心的主干网。它不仅能提供所需的密度，还具有可扩展性和灵活性。

Aginode 的独特配线架设计最多可容纳 24 个 DLC 或 12 个 DSC 卡入式适配器。APC 的这些卡入式适配器有多模水蓝色、单模蓝色和单模绿色。适配器需单独订购。

各种类型的卡入式适配器可在同一配线架中混合使用，并根据需要进行安装。这为当前的安装条件提供了所需的灵活性和可扩展性。

未使用的位置可使用空白填充物 (N420.655BK)。

可在卡入式适配器上方的标签栏上轻松标注端口。

多根电缆可通过电缆接头或扎带固定在托盘后部。有 8 个直径为 20 毫米的插槽和 2 个直径为 25 毫米的插槽。

面板便于使用多种光缆端接方法：可使用厌氧连接器端接或尾纤拼接，也可使用 LANmark-OF 预端接。

为了方便地组织尾纤和电缆光纤，新型 Snap-In 卡入式面板现在配备了大型接线托盘。这些熔接盘在内部设有第二个光纤环。外环通常用于放置电缆光纤，而内环则用于放置尾纤。

熔接盒还具有提升功能，便于安装和检查。熔接盘、接续保护器和尾纤需要单独订购。

配线架内可安装以下接线盒：

- N890.090:LANmark-OF 熔接盒热缩保护器
- N890.091:LANmark-OF熔接盒铝保护器
- N890.092:LANmark-OF 熔接盒盖

配线架优化用于安装 LANmark-OF SC/LC 预接线。预端子的电缆接头可将电缆快速牢固地固定在直径为 20 毫米的 8 个插槽中。跳线板内部有足够的空间来组织预端接的灵活扇出。



STANDARDS

IEC 811-5-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

新开发的滑动托盘现在配备了塑料锁扣。

通过这些锁扣，面板托盘可以锁定在 3 个不同的位置：

- 当面板托盘完全放入机箱时的操作位置
- 修补位置：可将托盘向前拉 87 毫米，以方便在密集区域进行修补
- 安全和维护位置：在将面板托盘完全移出底盘之前的额外止动位置。

面板全部涂成黑色。LANmark-OF 卡入式面板具有与 LANmark 铜质卡入式面板相同的外观和感觉。

面板安装在机架上时，机架垂直面与面板后部之间的距离为 269 毫米。适配器平面比机架垂直面凹进 13 毫米。在跳线位置，适配器平面在机架垂直面前方 74 毫米处。

LANmark-OF 配线架 滑动卡入式 黑色

Characteristics

尺寸特性	
宽度	19 inches
深度	280 mm
高度单位	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

