

LANmark-OF 尾纤 Maxistrip

LANMARK-OF 尾纤 LC OM4 MAXISTRIP LSZH 50/125 1M 紫色

Aginode Ref: N121.7MLV

- 工厂端接光纤组件
- Maxistrip 尾纤：一次剥线最长可达 100 厘米
- 无熔接时每个连接的插入损耗：典型值 0.1 dB；最大值 0.25 dB
- 100 % 出厂测试
- 与带热缩和铝保护器的 LANmark-OF 接续盒兼容。

尾纤特性

- 用于端接熔接电缆的光纤组件
- 适用于使用接续盒的配线架。
- 尾纤可在 100 厘米的长距离内一次性剥离。

光纤类型

- LANmark-OF OM3尾纤内部装有LANmark-OF OM3**GIGAliteFLEX**光纤。这种对弯曲不敏感的多模光纤具有7.5 mm的小弯曲半径，符合IEC 60793-2-10标准，光纤型号为A1a.2b。尾纤外套为水绿色。
- LANmark-OF OM4 尾纤内部装有 LANmark-OF OM4**GIGAliteFLEX**光纤，这种不敏感弯曲的多模光纤具有 7.5 mm 的小弯曲半径，符合 IEC 60793-2-10（光纤型号 A1a.3b）标准，尾纤护套为水绿色。
- LANmark-OF OM5 尾纤内部装有 LANmark-OF OM5**GIGAliteFLEX**光纤。这种对弯曲不敏感的多模光纤具有 7.5 mm 的小弯曲半径，符合 IEC 60793-2-10（光纤型号 A1a.4b）标准。尾纤护套为青绿色。
- LANmark-OF SM 尾纤内含 LANmark-OF SM**GIGAliteFLEX**光纤，这些光纤对弯曲不敏感，符合 ITU-T G.657.A1 和 IEC 60793-2-50（光纤型号 B6.a1）标准。单模尾纤的尾纤护套为黄色。

兼容性和安装方法

- Maxistrip 尾纤与带热收缩保护器（N890.021）的热收缩接续盒（N890.090 和 N890.095）兼容。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Maxistrip 尾纤可与带铝保护器（N890.021）的接头盒（N890.091 和 N890.096）配合使用。
- Maxistrip 尾纤建议与松套管光缆或微套管光缆一起使用，即与 250 毫米光纤一起使用。在使用紧密的缓冲缆（900 微米光纤）时，应尽可能减少 maxistrip 尾纤上的附加应力。
- 为了在熔接工具中正确对齐，尾纤应在剥离 900 um 涂层后固定在 250 um 涂层上。将尾纤固定在 900 um 涂层上会导致对齐不当。
- 此外，在将尾纤插入熔接工具之前，还需将尾纤剥离至熔接区域周围的覆层。

保证人

安捷诺 LANmark-OF 尾纤享有一般条款和条件中所述的安捷诺质保。

LANmark-OF 尾纤 LC OM4 Maxistrip LSZH 50/125 1m 紫色

Characteristics

结构特性

连接器类型	LC
光纤类型	OM4 50/125

传输特性

最大插入损耗, dB	0.25 dB
最小回波损耗, dB	30 dB

文件

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB 下载 ↴