

LANmark-OF ENSPACE MPO-LC 模块

LANMARK-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 直通线序 12芯 多模紫色内嵌防尘门

Aginode Ref: NSPACE.MSLC12VS

- ENSPACE 模块前部有 12 个 LC 多模紫光适配器，后部有 1 个 MTP 适配器
- 模块内 MPO-12LC 光纤组件的超低损耗多模性能
- 直线布线
- 模块可轻松安装到安捷诺的 ENSPACE 配线架中
- 模块可从面板前后安装

ENSPACE MPO 3 12 LC MPO MPO LC
MPO

LC LC

ENSPACE

12 ? ENSPACE MPO ENSPACE UHD 1U 12
1U 144 LC

8 ? ENSPACE MPO ENSPACE HD 1U 8
1U 96 LC

ENSPACE

TIA-568-C A?B ? C

- A
- B
- C ? C

ENSPACE MPO MPO
MPO

IEC 61300-3-45 IEC 61300-3-6

由于所有连接都已在工厂端接和测试，因此安装时间短，便于快速部署。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 直通线序 12芯 多模紫色内嵌防尘门

Characteristics

结构特性

颜色	紫
光纤类型	多模
布线类型	直通

传输特性

最大插入损耗, dB	0.35 dB
最小回波损耗, dB	20 dB
插入损耗, 典型值	0.2 dB