

LANmark-6 Slimflex UniBoot 跳线

LANMARK-6 SLIMFLEX 非屏蔽跳线 LSZH 5M 白色

Aginode Ref: N1S6.P1A050WK

- 小直径电线可大大节省空间并提高灵活性
- 特别适用于高密度修补区域
- 无屏蔽柔性 AWG28 双绞线
- 白色 LSZH 护套
- 超薄护套设计，带黑色压接盖
- 压接盖有其他 7 种颜色可供选择，用于区分不同的应用

设计和应用

LANmark-6 Slimflex UniBoot 跳线旨在提供尺寸更小的跳线解决方案，同时完全支持千兆位以太网或任何其他 6 类/E 类应用。

该跳线采用 AWG28 绞合铜导体，总直径仅为 4 毫米，而传统 6 类跳线的典型宽度约为 6 毫米。

因此，与传统线缆相比，Slimflex 跳线可减少 53% 的线束尺寸。这在电信机房的高密度修补区尤其有用，因为在这些地方，节省空间和便于线缆管理至关重要。

与实心线缆相比，绞合线设计还具有更大的灵活性。减小尺寸和提高灵活性的组合使 LANmark Slimflex UniBoot 跳线成为更易于机柜和机架管理以及工作区日常使用的理想解决方案。

LANmark-6 Slimflex 跳线具有带弯曲保护的超薄超模制套和预装黑色压接盖，可更换为不同颜色，有助于对不同服务进行颜色编码。(另有 7 种颜色可供选择 - 部件号系列 N110.LPx)

保证

与其他 LANmark-6 组件组合安装时，可获得 25 年通道保修，完全符合 6 类/E 级标准。

使用方法

- 可用长度为 0.5m、1m、2m、3m 和 5m。
- 标准护套为白色 LSZH。



STANDARDS

ANSI/TIA 568.2-D
EN 50173 Ed.1
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Freq	Insertion Loss dB		NEXT dB		PS NEXT dB		ACR-F dB		PS ACR-F dB		Return Loss dB	
	Std	Typ	Std	Typ	Std	Typ	Std	Typ	Std	Typ	Std	Typ
1	4,0	<4	65,0	>75	62,0	74,8	63,3	>60	60,3	>60	19,0	21,0
4	4,2	4,1	63,0	66,5	60,5	65,0	51,2	58,2	48,2	58,2	19,0	21,0
10	6,6	6,4	56,6	60,1	54,0	58,5	43,3	50,3	40,3	50,3	19,0	21,0
16	8,3	8,1	53,2	56,7	50,6	55,1	39,2	46,2	36,2	46,2	18,0	20,0
20	9,3	9,1	51,6	55,1	49,0	53,5	37,2	44,2	34,2	44,2	17,5	19,5
31.25	11,7	11,4	48,4	51,9	45,7	50,2	33,4	40,4	30,4	40,4	16,5	18,5
62.5	16,9	16,3	43,4	46,9	40,6	45,1	27,3	34,3	24,3	34,3	14,0	16,0
100	21,7	20,8	39,9	43,4	37,1	41,6	23,3	30,3	20,3	30,3	12,0	14,0
155	27,6	26,2	36,7	40,2	33,8	38,3	19,5	26,5	16,5	26,5	10,1	12,1
200	31,7	30,0	34,8	38,3	31,9	36,4	17,2	24,2	14,2	24,2	9,0	11,0
250	35,9	33,8	33,1	36,6	30,2	34,7	15,3	22,3	12,3	22,3	8,0	10,0

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-6 Slimflex 非屏蔽跳线 LSZH 5m 白色

Characteristics

结构特性

颜色	白
外护套	低烟无卤

尺寸特性

标称外径	4.1 mm
------	--------

电气特性

最大工作频率	250 MHz
特性阻抗	100 Ohm

机械特性

防刮擦	高
-----	---

使用特性

范围	LANmark-6
应用类型	工业安装
长度	5 m
类型	Cat. 6
阻燃 - 火焰	IEC 60332-1
部件功能	跳线
机械强度/matings	750

文件

FreetableLM6channel040919_1.xlsx xlsx — 13.02 KB [下载](#) ↓