

WALLDROP V2

WALLDROP V2 12OF

Aginode Ref: WALLDROP (slim tray)

WALLDROP 配备 1 个 12 OF 的接线盒

紧固套件：

- 配线电缆为 10 至 12 毫米
- 5 至 7 毫米，用于跌落电缆

WALLDROP 光缆盒专为部署光缆而设计。其设计对视觉影响较小，最多可铺设 10 条辅助光缆或用户光缆。

其标准配置是一个可容纳 12 个接头的接头盒，可在现场扩展至 36 个接头，而不会中断连接（见扩展套件）。WALLDROP 接线盒可用于提取在线电缆上的微型模块，也可用作馈送垂降电缆的过渡点。可提供金属支架来固定电缆的强度件和/或芳纶，以用作接线盒。

下拉电缆入口处配有橡胶密封件和密封塞，孔径在 3 至 7 毫米之间（3-5 毫米和 5-7 毫米有两种密封类型）。用于直列电缆的横向分体式密封件可接受 6 至 12 毫米的电缆直径（3 种不同尺寸的密封件：6-8 毫米、8-10 毫米和 10-12 毫米）。组织器托盘由不同的卷绕区组成，用于卷绕从主电缆和用户连接中提取的光纤或微型模块。主电缆固定在外壳外侧的电缆夹上。接续盒有一个 1x4 裸光纤分路器插槽。

WALLDROP 盒可根据安装情况水平或垂直安装。也可以直接悬挂在电缆上安装。

产品随附安装所需的所有配件（梳子、盒、密封件、塑料扎带和墙壁安装套件）。

产品有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。



STANDARDS

Aginode specification

walldrop v2 12of

Characteristics

结构特性

材料	Thermoplastic
----	---------------

尺寸特性

Diameter branch cable	5...7 mm
Diameter main cable	10...12 mm
高度	48 mm
长度	203 mm
Max. number of cables	10
最大安装卡座数量	1
接头数量	12
宽度	138 mm

机械特性

IK Rating	8
-----------	---

使用特性

安装类型	户外
最小弯曲半径 - 静态	15 mm
操作温度, 范围	-40...65 °C
包装	箱
RoHS compliant	Yes
抗UV	是
防水	IP 55

文件

Instruction manual pdf — 5.25 MB [下载](#)

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB [下载](#)