

LANmark-OF 滑动卡入式配线架

LANMARK 混合型配线架 滑动卡入式 黑色

Aginode Ref: N439.4SNB-H

- 适用于铜缆卡入式连接器和光纤卡入式适配器的混合配线架
- 光纤密度：最多支持6个DSC或12个DLC LANmark Snap-In适配器

铜缆密度：最多支持12个LANmark Snap-In屏蔽或非屏蔽铜缆连接器

- 配备专为铜缆设计的“自动连接”接地系统的接地装置
- 配备扎带功能，用于铜缆的应力消除
- 专为安装带尾纤的电缆或预端接线缆而优化
- 带 3 种不同锁定位置的滑动托盘
- 卡入式适配器/连接器上方的标签标注功能

LANmark 混合型配线架既可安装 LANmark 铜质 Snap-In 卡入式连接器，也可安装 LANmark-OF Snap-In 适配器。该配线架右侧经过优化，可安装 12 个屏蔽或非屏蔽的 LANmark Snap-In 铜质连接器。面板左侧最多可安装 12 个 DLC 或 6 个 DSC LANmark-OF Snap-In 适配器。



STANDARDS

IEC 811-5-1

铜

该混合配线架的设计可兼容 LANmark 铜缆产品系列中的任何 Snap-In 卡入式连接器：LANmark-7A、LANmark-7、LANmark-6A、LANmark-6 和 LANmark-5。

该面板采用专有的连接系统，既可将连接器牢固固定在面板上，又能通过简便的方式对屏蔽连接器进行接地，从而简化安装过程。面板与地线的连接通过独特的“自动连接”功能实现，无需单独的接地导线。

面板右后侧设有“T”型槽，便于使用扎带对电缆进行应力消除，从而保护连接器端头免受拉力影响。每块面板均随附一袋25条尼龙扎带。

光纤

Aginode 独特的混合型配线架设计最多可安装 12 个 DLC 或 6 个 DSC 卡扣式适配器。这些卡扣式适配器提供多模（蓝色）、单模（蓝

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

色)和单模(绿色)三种颜色,适用于 APC 系统。适配器需单独订购。

多根光缆可通过电缆接头或扎带固定在托盘后部。托盘设有5个直径为20毫米的插槽和1个直径为25毫米的插槽。

该面板支持多种光纤电缆终端处理方式:既可采用厌氧连接器终端处理,也可进行尾纤熔接,同时兼容 LANmark-OF 预端接产品。

在配线架内部,可安装以下接续盒:

- N890.095: LANmark-OF 光纤熔接盒热缩保护套(小号)
- N890.096: LANmark-OF 熔接盒 铝制保护套(小号)
- N890.097: LANmark-OF 熔接盒盖(小号)

该配线架专为安装 LANmark-OF SC/LC 预端接模块而优化。预端接模块的电缆压接头可将光缆快速且牢固地固定在 5 个直径为 20 毫米的插槽中。

一般特性

该配线架专为标准19英寸机柜设计,高度为1U,整体采用黑色喷漆。

端口在卡入式适配器/连接器上方的白色条带上标有“1”至“24”的编号。

将面板安装到机架中时,机架立柱与面板后部之间的距离为269毫米。适配器平面相对于机架立柱内缩13毫米。在跳线位置,适配器平面位于机架立柱前方74毫米处。

新开发的滑动托盘现配备了塑料锁扣。

借助这些卡扣,面板托盘可在3种不同位置锁定:

- 操作位置:托盘完全位于机箱内
- 跳线位置:可将托盘向前拉出87毫米,以便在密集区域进行跳线操作

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- 安全与维护位置：在将托盘完全从机箱中取出之前，设有额外的限位装置

LANmark 混合型配线架 滑动卡入式 黑色

Characteristics

尺寸特性	
宽度	19 inches
深度	280 mm
高度单位	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

