

LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

LANMARK-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 24芯 OM4 水绿色

Aginode Ref: N441.5L24LCVFS

- 带 24 个 LC 连接的 Play&Play 模块
- 提供 LANmark-OF OM4 多模版本
- 多模超低损耗光学性能：0.35 dB 插入损耗
- 直线布线
- 模块可轻松安装到安捷诺 "即插即用" 配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- 即插即用模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

预装的 Plug&Play 模块背面的 MPO 连接器可一次性将 12 根光纤连接到 MPO-MPO 预端接光缆。在模块内部，光纤向前端的 LC 适配器延伸。

最多可将 4 个 Plug&Play 模块用推铆钉快速安装到 Plug&Play 配线架上。通过这 4 个模块，可在 1U 内实现 48 LC 的中密度或 96 LC 的高密度连接。

Plug&Play 模块的插入损耗是根据 IEC 61300-3-45 标准测量的。MPO 连接的最小回波损耗根据 IEC 61300-3-6 标准测量。

对于标准 TIA-568-C 的极性方法 A、B 和 C，需要使用以下模块和预端接光缆：

- ?????? A????????? A ????????
- ?????? B ?????????? B Pre-Term????????????????????????????????
- ?????????? C ??? C ??????????????????????

即插即用模块具有标准的无导针（母头）连接器。这与 MPO-MPO 预端接光缆的带导针（公头）连接器完全匹配。

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间很短，便于快速部署。



LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 24芯 OM4 水绿色

Characteristics

结构特性

连接器类型	LC
光纤类型	多模 50/125
布线类型	直通

尺寸特性

光纤数	24
-----	----

传输特性

最大插入损耗, dB	0.35 dB
插入损耗, 典型值	0.2 dB
最小回波损耗, dB	20 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

