

LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

LANMARK-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 12芯 OM4 水绿色

Aginode Ref: N441.5L12LCVFS

- 带有 12 个 LC 连接的 Play&Play 模块
- 提供 LANmark-OF OM4 多模
- 多模超低损耗光学性能：0,35 dB 插入损耗
- 直线布线
- 模块可轻松安装到安捷诺 "即插即用" 配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- Plug&Play 模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

预装的 Plug&Play 模块背面的 MPO 连接器可一次性将 12 根光纤连接到 MPO-MPO 预端接光缆。在模块内部，光纤向前端的 LC 适配器延伸。

最多可将 4 个 Plug&Play 模块用推铆钉快速安装到 Plug&Play 配线架上。通过这 4 个模块，可在 1U 内实现 48 LC 的中密度或 96 LC 的高密度连接。

Plug&Play 模块的插入损耗是根据 IEC 61300-3-45 标准测量的。MPO 连接的最小回波损耗根据 IEC 61300-3-6 标准测量。

对于标准 TIA-568-C 的极性方法 A、B 和 C，需要使用以下模块和预端接光缆：

- ?????? A ?????????? A ??????????
- ?????? B ?????????? B Pre-Term ?????????????????????????????????
- ?????????? C ??? C ??????????????????????

即插即用模块具有标准的无导针（母头）连接器。这与 MPO-MPO 预端接光缆的带导针（公头）连接器完全匹配。

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间很短，便于快速部署。



LANmark-OF 即插即用 超低损耗模块 MPO无导针-双工LC 直通线序 12芯 OM4 水绿色

Characteristics

结构特性

连接器类型	LC
光纤类型	多模 50/125
布线类型	直通

尺寸特性

光纤数	12
-----	----

传输特性

最大插入损耗, dB	0.35 dB
插入损耗, 典型值	0.2 dB
最小回波损耗, dB	20 dB