

LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

LANMARK-OF 即插即用 超低损型模块 MPO无导针-双工LC 交叉线序 12芯 OM4 水绿色

Aginode Ref: N441.5L12LCVFC

- 带有 12 个 LC 连接的 Play&Play 模块
- 提供 LANmark-OF OM4 多模
- 多模超低损耗光学性能：0,35 dB 插入损耗
- 交叉布线
- 模块可轻松安装到安捷诺 "即插即用" 配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- Plug&Play 模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

??? Plug&Play ????? MPO ?????? 12 ?????? MPO-MPO ?????
???????????? LC ??????
???? 4 ? Plug&Play ?????????? Plug&Play ???????? 4 ?????? 1U ???
48 LC ????? 96 LC ??????

Plug&Play ????????? IEC 61300-3-45 ??????MPO ????????? IEC
61300-3-6 ?????

???? TIA-568-C ????? A?B ? C????????????

- ????? A???A????????????
- ????? B???B????????????
- ????? C ? C????????????

???????????????? MPO-MPO ?????????

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间
很短，便于快速部署。



LANmark-OF 即插即用 超低损型模块 MPO无导针-双工LC 交叉线序 12芯 OM4 水绿色

Characteristics

结构特性

连接器类型	LC
光纤类型	多模 50/125
布线类型	交叉

尺寸特性

光纤数	12
-----	----

传输特性

最大插入损耗, dB	0.35 dB
插入损耗, 典型值	0.2 dB
最小回波损耗, dB	20 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

