

LANmark-OF 蝶形光缆

FTTH 蝶形缆 2芯 LSZH, 黑色

Aginode Ref: N174CH.002

- 最适合地面布线
- 弯曲半径较小的纤维
- 槽口结构便于纤芯取出
- 阻燃 IEC 60332-1 和 IEC60332-3C

特点

特殊的低弯曲敏感性光纤可提供高带宽和出色的通信传输性能。


单模 G657A2 性能：符合 IEC60793-2-10, 子类型 B6a.2

新颖的楞型设计，易于剥离和熔接，简化安装维护。

结构

截面图附有图例：

1. 光纤
2. 玻璃钢
3. 外护套采用 LSZH 材料



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

FTTH 蝶形缆 2芯 LSZH, 黑色

Characteristics

结构特性

颜色	黑
光纤类型	SM (G657.A2)

尺寸特性

高度	2 mm
重量	8 g
宽度	3 mm
光纤数	2

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	100次冲击/ N.M
耐压(IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	80 N

传输特性

成缆后最大衰减, 1310nm	0.5 dB/1000m
成缆后最大衰减, 1550nm	0.4 dB/1000m

使用特性

操作温度, 范围	-20...60 °C
最小弯曲半径 - 静态	15 mm
存储温度范围	-20...60 °C