

# LANmark-OF 抽屉式配线架 APAC

LANMARK-OF 24口抽屉式配线架, SNAP-IN模块化, 集成理线器, 1U, 白色

**Aginode Ref:** N441.303

新的Aginode LANmark-OF SNAP-IN系列配线架可安装在标准19英寸机柜或机架上。配线架与各种Snap-In适配器兼容, 高密度设计可在1U空间内支持多达48芯光纤的端接, 同时也支持铜缆模块, 可作为多媒体配线架使用。前端集成一体式理线器, 配有标签条方便跳线管理, 在部署网络时, 带来显著的改进从而为客户提供更好的客户体验。

## 特性

丰富的应用

- 支持光铜混用功能
- 支持SNAP-IN型适配器实现模块化管理
- 24口, 最高支持48芯光纤

滑动结构

- 提供3种抽拉位置: 抽出、平齐或凹进
- 底部托盘有限位装置以防止托盘掉落
- 完全稳定, 端接时无移动风险

线缆管理

- 前端一体式理线器, 配有标签条方便跳线管理
- 下托盘提供格兰头固定位和丰富的帮扎固定位
- 底部充足的进线空间
- 进线格兰头孔径: 25毫米

熔纤盘

- 配套熔纤盘, 最高支持48芯熔接
- 熔纤盘可根据使用空间, 选择偏左或者偏右侧安装

外观

- 2种版本可选: 黑色 (N441.304) 或白色 (N441.303)

## 兼容性

适用于紧缓冲光缆 (直接端接) 或使用熔纤盘对松套管光缆进行熔接; 可通过理线环对预端接光缆进行理线;

可适配LANmark-OF Snap-In适配器 DLC、SC、DSC 以及铜模块; 满配双工LC情况下支持多达48芯光纤。



## STANDARDS

ISO/IEC 11801

# LANmark-OF 24口抽屉式配线架，Snap-In模块化，集成理线器，1U，白色

## Characteristics

### 尺寸特性

深度	300 mm
宽度	19 inches
高度单位	1 U