

LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

LANMARK-OF 即插即用 低损型模块MPO无导针APC端面 -双工LC 通用极性 12芯 单模 蓝色

Aginode Ref: N441.5M12LC0FU

- 带 12 个 LC 连接的 Play&Play 模块
- 可用于 LANmark-OF OS2 单模
- MPO端为APC端面
- 单模低损耗光学性能：0,75 dB 插入损耗
- 通用极性
- 模块可轻松安装到安捷诺的即插即用配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- Plug&Play 模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

??? Plug&Play ??? MPO ????? 12 ????? MPO-MPO
???????????????? LC ?????

??? 4 ? Plug&Play ?????????? Plug&Play ????????? 4 ????? 1U ???
48 LC ????? 96 LC ?????

Plug&Play ????????? IEC 61300-3-45 ?????MPO ????????? IEC
61300-3-6 ?????

模块为通用极性。

???? TIA-568-C ?????????B????????????????????????????????
???????????????????????? MPO-MPO ?????????????????

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间
很短，便于快速部署。



LANmark-OF 即插即用 低损型模块MPO无导针APC端面 -双工LC 通用极性 12芯 单模 蓝色

Characteristics

结构特性

连接器类型	LC
光纤类型	单模 9/125
布线类型	Polarity Universal

尺寸特性

光纤数	12
-----	----

传输特性

最大插入损耗, dB	0.75 dB
插入损耗, 典型值	0.5 dB
最小回波损耗, dB	45 dB