

# LANmark-OF 即插即用 MPO 无导针 -LC 模块

LANMARK-OF 即插即用 低损型模块 MPO 无导针APC端面 -双工LC 通用极性 OM4 水绿色

**Aginode Ref:** N441.5M12LCVFU

- 带有 12 个 LC 连接的 Play&Play 模块
- 提供 LANmark-OF OM4 多模
- 多模低损耗光学性能：0.5 dB 插入损耗
- 通用布线
- 模块可轻松安装到安捷诺 "即插即用 "配线架中
- 高密度：1U 可安装 4 个模块
- Plug&Play 模块已预先安装，并经过 100% 出厂测试

??? Plug&Play ????? MPO ?????? 12 ????? MPO-MPO  
???????????????? LC ?????

???? 4 ? Plug&Play ?????????? Plug&Play ???????? 4 ????? 1U ???  
48 LC ????? 96 LC ??????

Plug&Play ????????? IEC 61300-3-45 ??????MPO ????????? IEC  
61300-3-6 ?????

模块为通用极性。

???? TIA-568-C ??????????B????????????????????????????????

???????????????????? MPO-MPO ?????????????????

由于所有连接都已在工厂端接并经过测试，因此安装时间  
很短，便于快速部署。



# LANmark-OF 即插即用 低损型模块 MPO 无导针APC端面 -双工LC 通用极性 OM4 水绿色

## Characteristics

### 结构特性

|       |           |
|-------|-----------|
| 连接器类型 | LC        |
| 光纤类型  | 多模 50/125 |

### 尺寸特性

|     |    |
|-----|----|
| 光纤数 | 12 |
|-----|----|

### 传输特性

|            |         |
|------------|---------|
| 最大插入损耗, dB | 0.5 dB  |
| 插入损耗, 典型值  | 0.35 dB |
| 最小回波损耗, dB | 20 dB   |