

# WALLDROP V2

## WALLDROP 车窗保护夹

**Aginode Ref:** 13200411 - 14500789

- Aginode 外墙解决方案的一部分
- 在光纤切割点保护电缆
- 在光纤抽取过程中与 WALLDROP 盒相伴
- 专为户外外墙使用而设计
- 可重复使用

窗户保护夹是 Aginode 外墙解决方案的一部分。在纤维提取过程中，它是 WALLDROP 外墙盒的辅助工具。

它由 2 个塑料部件组成：

- 一部分放置在幕墙分配电缆后面，用于支撑密封件和电缆夹紧装置（提供防紫外线塑料扎带）
- 第二部分通过 4 个夹子确保附件的闭合

窗户保护夹采用与 WALLDROP 外墙盒相同的密封系统。因此，它可与 6 至 12 毫米的外墙电缆兼容（3 套槽式密封件可覆盖范围：6 至 8 毫米、8 至 10 毫米和 10 至 12 毫米）。本参考资料集成了适用于 10 至 12 毫米外墙电缆的密封件（如适用于不同直径的电缆，请咨询我们）。

它能保证电缆开口达 100 毫米时的水密性。

其防护等级允许在室外使用（IP55 / IK07）。

该附件的优点是，在将来进行干预时可以重新插入。



## STANDARDS

Aginode specification

# WALLDROP 车窗保护夹

## Characteristics

### 结构特性

|    |               |
|----|---------------|
| 颜色 | 黑             |
| 材料 | Thermoplastic |

### 尺寸特性

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Diameter branch cable | 3...7 mm   |
| Diameter main cable   | 10...12 mm |
| 高度                    | 33 mm      |
| 长度                    | 177 mm     |
| Max. number of cables | 1          |
| 最大安装卡座数量              | 1          |
| 接头数量                  | 12         |
| 宽度                    | 28 mm      |

### 机械特性

|           |   |
|-----------|---|
| IK Rating | 7 |
|-----------|---|

### 使用特性

|                |             |
|----------------|-------------|
| 安装类型           | 户外          |
| 最小弯曲半径 - 静态    | 15 mm       |
| 操作温度, 范围       | -40...65 °C |
| 包装             | 箱           |
| RoHS compliant | Yes         |
| 抗UV            | 是           |
| 防水             | IP 55       |

## 文件

Instruction manual pdf — 5.25 MB 下载 ↴

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB 下载 ↴

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.