

LANmark-OF DB 室外光缆 PE 2-144芯 亚太地区

LANMARK-OF 室外 DB 光缆，单模 G.652.D 9/125 12F，PE，黑色，亚太地区

Aginode Ref: N174.12DBPE

- 适用于室外管道应用或直接埋设
- 采用防水材料的坚固结构
- 光纤规格为 OM3/OM4/G.652.D/G.657.A1，最多 144 芯
- 双层金属带铠装提供全面的防鼠保护
- 带凝胶的松套管


描述

DB 户外电缆适用于户外管道或直接埋设。松套管中的凝胶和电缆中的防水材料确保了电缆的防水性。 电缆外护套为聚乙烯（PE），具有抗紫外线和良好的耐候性。光纤直径为 250 um。光纤的终端可通过尾纤熔接完成。

结构

横截面图附有图例：

1. 光纤（250 微米）
2. 管填充物
3. 松管
4. APL?????
5. 阻水凝胶
6. PE 外护套
7. PSP?????
8. PE 内套
9. 填充物
10. 中央强度部件
11. 阻水凝胶



STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D
IEC 60794
ISO 11801 Ed.3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF 室外 DB 光缆，单模 G.652.D 9/125 12F，PE，黑色，亚太地区

Characteristics

结构特性

铠装类型	Double Metal Tape
外护套	聚乙烯
护套颜色	黑

机械特性

耐挤压 (IEC 794-1-E3)	300 N/cm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	3000 N
抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	10 impacts of 10 N.m

使用特性

环境安装温度，范围	0...40 °C
最小弯曲半径 - 动态	166 mm
最小弯曲半径 - 静态	332 mm
操作温度，范围	-40...70 °C
存储温度范围	-40...70 °C