

LANmark-OF DB 室外光缆 PE 2-144芯 亚太地区

LANMARK-OF DB 室外光缆，多模OM3 50/125 12F，PE，黑色，亚太地区

Aginode Ref: N175.12DBPE

- 适用于室外管道或直埋敷设
- 采用防水材料的坚固结构
- 光纤规格为 OM3/OM4/G.652.D/G.657.A1，支持最多 144 芯
- 双层金属带铠装提供全面的防啮齿动物咬断保护
- 带凝胶的松套管结构设计


描述

LANmark-OF DB
??
????????????PE???????????????????????????? 250
????????????????????

结构

????????

1. ???250 ???
2. ?????
3. ???
4. APL????
5. ????
6. PE ???
7. PSP????
8. PE ???
9. ???
10. ?????
11. ????



STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D
IEC 60794
ISO 11801 Ed.3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



LANmark-OF DB 室外光缆，多模OM3 50/125 12F，PE，黑色，亚太地区

Characteristics

结构特性

铠装类型	Double Metal Tape
外护套	聚乙烯
护套颜色	黑

机械特性

耐挤压 (IEC 794-1-E3)	300 N/cm
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	3000 N
抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	10 impacts of 10 N.m

使用特性

环境安装温度，范围	0...40 °C
最小弯曲半径 - 动态	166 mm
最小弯曲半径 - 静态	332 mm
操作温度，范围	-40...70 °C
存储温度范围	-40...70 °C