

LANmark-OF DB 室外光缆 LSZH 2-144芯 亚太地区

LANMARK-OF DB 室外光缆，单模 G.652.D 9/125 144F，LSZH，黑色，亚太地区

Aginode Ref: N174.144DBLH

- 适用于室外管道应用或直埋敷设
- 采用防水材料的坚固结构
- 提供 OM3/OM4/OS2 型光纤，多达 144 芯
- 双层金属带铠装提供全面的防啮齿动物咬断保护
- 带凝胶的松套管


产品描述

DB
LSZH IEC 60332-1/IEC 60332-3-24/IEC 61034-2/IEC 60754-1/2 250

结构

附有横截面图图例：

1. 光纤（250 微米）
2. 管内填充物
3. 松套管
4. APL 铝带铠装层
5. 阻水材料
6. LSZH 外护套
7. PSP 钢带铠装层
8. LSZH 内护套
9. 填充件
10. 中心加强件
11. 阻水材料



STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D
IEC 60794
ISO 11801 Ed.3

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



LANmark-OF DB 室外光缆，单模 G.652.D 9/125 144F，LSZH，黑色，亚太地区

Characteristics

结构特性

外护套	低烟无卤
护套颜色	黑
铠装类型	Double Metal Tape

机械特性

抗冲击性能(IEC 60794-1-E4)	10 impacts of 10 N.m
最大拉力(IEC 60794-1-2-E1)	3000 N
耐压(IEC 60794-1-E3)	3000 N/100mm

使用特性

存储温度范围	-40...70 °C
操作温度，范围	-40...70 °C
最小弯曲半径 - 动态	166 mm
最小弯曲半径 - 静态	332 mm
环境安装温度，范围	0...40 °C